

Faunt Primer

Описание:

Латексный дефектовочный грунт под краски Mons. Используется для подготовки стен перед нанесением финишного покрытия.

Основание: Латексный дефектовочный грунт под краски обладает исключительно высокой кроющей способностью. Он формирует матовую, прочную и однородную поверхность, позволяя выявить участки, нуждающиеся в коррекции перед нанесением отделочной краски. Грунтовка выравнивает впитывающую способность основания, что способствует получению качественного финишного покрытия и снижает расход отделочных материалов.

Нанесение: Перед нанесением грунт Faunt Primer необходимо тщательно перемешать. Наносить равномерным слоем кистью, валиком или распылителем. При использовании краскопульта разбавить водой на 5-10%. Наносится с помощью кисти, валика или распылителем.

Избегайте подтеков!



Состав:

Вода, акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.

**Безопасен для человека и окружающей среды.
Негорючий продукт.**

Упаковка	1 л, 4,5 л
Плотность	1, 53 ± 0,05 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-15,0
Расход	13 м ² /л в один слой. Расход может меняться от толщины слоя, впитывающей способности основания и способа нанесения.
Время высыхания	2 часа при температуре +20° С
Повторное нанесение	1-2 часа. При более низких температурах и более высокой относительной влажности сроки просушки, соответственно увеличиваются
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°С. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре в сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте.