

## ФАСАДНАЯ КРАСКА КЛАССА PREMIUM

### KELLY-MOORE\_ACRYSHIELD EXTERIOR PAINT

#### КРАСКА ФАСАДНАЯ КЛАССА PREMIUM

Линейка высококачественных фасадных красок класса Premium, предназначенных для отличной стойкости к атмосферным воздействиям и создания роскошного износостойкого покрытия.

Разработано на основе 100% высококачественного акрила, обеспечивающего превосходное сохранение цвета и блеска покрытия.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Создает суперстойкое покрытие, устойчивое к атмосферному воздействию.
- Пожизненная гарантия – обеспечивает превосходное сохранение цвета и блеска с мощной защитой от УФ-лучей.
- Содержит антигрибковые добавки – предотвращает и блокирует образование грибка и плесени на красочной пленке.
- Максимальные показатели износостойкости – устойчива к механическому воздействию и мытью с использованием моющих средств, щетки, мойкой под давлением.
- Самогрунтующаяся краска – обладает выдающейся адгезией к твердым глянцевым поверхностям, эмалевым и лаковым поверхностям, панелям без ошкуривания и матирования;
- Не восприимчива к загрязнениям, самоочищающаяся.
- Увеличивает период фасадных работ – может наноситься при температуре от +2С.
- паропроницаемая – идеальна для вентилируемых фасадов или поверхностей.

**АДГЕЗИЯ:** исключительная адгезия без предварительного грунтования к новым и ранее окрашенным поверхностям: бетон, гипс, штукатурка, кирпичная кладка, металл, дерево, ДВП, алюминиевый или виниловый сайдинг и т.п.

#### ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

предназначена для коммерческого, индустриального или бытового использования для окрашивания новых или реновации ранее окрашенных фасадов, сайдинга, карнизов, дверей, окон, погонажных изделий, цоколей, водостоков, веранд, шпалер и ограждений. Отличное решение для ремонта новых фасадов в новостройках.

#### БЛЕСК

FLAT - глубоко матовое покрытие (степень блеска: 2-5% при 60°).

LOW-SHEEN – низкий блеск (степень блеска: 7-10% при 60°).

**КОЛЕРОВКА / ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** существует 3 базы для колеровки

**База WHITE** – как самостоятельное белое покрытие и как база для колеровки в светлые пастельные тона;

Добавление колорантов не более 59 мл/3,78 л.

**База DEEP** – база для колеровки в глубокие, насыщенные оттенки

Добавление колорантов 118мл- 236мл /3,78 л.

**База NEUTRAL**- база для колеровки нейтральная, для ярких и темных оттенков

Добавление колорантов 236мл – 354мл /3,78 л.

**РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ:** 2 слоя по подготовленной поверхности.

## ФАСАДНАЯ КРАСКА КЛАССА PREMIUM

**ИНСТРУМЕНТ:** качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом из микрофибры 10-18мм, краскопульт, безвоздушный распылитель с высоким давлением – 1500-2500 psi (105-170 bar) и сопло 0,017"-0,019" (0,43-0,48 мм).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% акриловый полимер, диоксид титата, вода
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс.)	45%
Плотность	1,45 кг/л
ЛОВ	<50 г/л
Время высыхания на отлип	2 часа
Время высыхания между слоями	4 часа
Время высыхания полное	7 дней
Влажная уборка с моющими средствами	30 дней
Расход (кв.м.) на 1 слой	10 кв.м./л
Кисть	кисть с искусственной щетиной
Валик	шубка из микрофибры с ворсом 10-18 мм
Краскопульт	безвоздушное оборудование с высоким давлением - 1500-2500 psi (105-170 bar) и сопло 0,017"-0,019" (0,43-0,48мм)
Визуальный эффект	Идеально гладкое покрытие степени блеска: • Flat – ультраматовая • Low-Sheen – низкий блеск
Базы	• White&Light – белая база (используется самостоятельно или для светлых и пастельных тонов) • Deep – для насыщенных тонов • Neutral – для ярких, глубоких оттенков
Система колеровки	Kelly-Moore ColorStudio Collection
Очистка инструментов	Теплая вода с мылом
Срок годности	5 лет
Упаковка	Банка 3,78л
Условия транспортировки и хранения	Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5С/+50С

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Всю отслаивающуюся ржавчину и краску удалите скребком или наждачной бумагой №80-150. Трещины и дыры заполните шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Перед нанесением краски удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой.

## ФАСАДНАЯ КРАСКА КЛАССА PREMIUM

### НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 2°C до 37°C и относительной влажности менее 50%.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием.

При использовании нескольких банок заколерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородного оттенка покрытия.

Рекомендуется наносить в 2 слоя с соблюдением временного интервала между ними:

\*первый слой выступает в качестве грунта и заполняет поры, создавая базу для верхнего слоя;

\*второй слой создает эффектное покрытие и прочную защитную пленку.

**Разбавление краски** не рекомендуется. Только по необходимости, чистой водой, не более 10% от объема краски.

Слегка увлажните водой валик или кисть перед нанесением.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21°C и относительной влажности 50%)

- до отлипа – 2 часа;
- повторное нанесение – через 4 часа;
- полное отверждение – через 7 дней;
- влажная уборка с моющими средствами – через 30 дней

При уменьшении температуры воздуха время высыхания увеличивается.

**Очистка:** очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя БВР. Потеки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

**Меры предосторожности:** может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Беречь от замораживания!**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Kelly-Moore Paint Company Inc.

**ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ** Вы можете направлять на: [www.kelly-moore.com](http://www.kelly-moore.com).