

Nobi

Описание:

Полуглянцевый полиуретановый лак Nobi.

Основание: Лак Nobi подходит для нанесения на минеральные основания в качестве защитного слоя, предохраняет от загрязнений.

Подготовка поверхности: Все поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, масляных пятен, старой краски и т.д.

Нанесение: Перед нанесением Nobi необходимо тщательно перемешать. Наносится с помощью кисти или валика.

Избегайте подтеков!

Колеровка: Не колеруется.



Состав:

Полиуретановая дисперсия, модифицирующие добавки, вода.

**Безопасен для человека и окружающей среды.
Негорючий продукт.**



Замечание: Не использовать при температуре воздуха и поверхности ниже +5°C.

Упаковка	0,9 л, 2,5 л
Плотность	1,03 ± 0,05 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-13,0
Расход	65 гр/м ² в один слой. Расход может меняться от толщины слоя, впитывающей способности основания и способа нанесения.
Время высыхания	2 часа при температуре +20° С
Повторное нанесение	1-2 часа. При более низких температурах и более высокой относительной влажности сроки просушки, соответственно увеличиваются
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°С. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре в сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте.