

WALL STUCCO ВОЛЛ СТУККО

НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 9100019

ОПИСАНИЕ

WALL STUCCO – настенная пастообразная декоративная штукатурка на водной основе, идеально подходит для создания декоративного рельефа тончайшего слоя по различным новым и старым внутренним поверхностям.

Легко наносится, готова к использованию. Тонко рельефный кремовый состав материала позволяет создавать деликатные декоративные эффекты стен. WALL STUCCO создает на поверхности стен однородный по впитывающей способности слой, имеет небольшой расход. Материал маскирует и выравнивает небольшие неровности и обеспечивает наилучшее сцепление для последующих финишных слоев декоративных красок.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Поверхности из дерева и древесных плит.

Не наносить на не просушенные поверхности.

WALL STUCCO это декоративная штукатурка основы и всегда должна быть покрыта финишной отделкой такими материалами, как ABC RIFLESSI, CADORO, CADORO VELVET, VELATURE, PERLACEO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: виниловые сополимеры в водной эмульсии.
 - Растворитель: вода.
 - Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,66± 0,4 кг/л
 - Вязкость материала: белая паста тиксотропная.
 - Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): шлифовка через 8 часов, нанесение последующих слоёв через 12 часов.
- Возможность окраски любой краской на водной основе.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и

плотная. При необходимости нанести на не плотную поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 закрепляющий код 4810333.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски.

- Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры, смывая их достаточным количеством воды или при помощи гидро очищающей машины.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе. В случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать микронизированную грунтовку без растворителей АТОМО 8840001.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

Нанесение на поверхность из дерева и древесных плит.

- Отшлифуйте легкими движениями удалив не прилегающее волокна дерева.

- Удалите слои старой отслоившейся краски и шершавых лакированных покрытий.

- Очистите от возможных остатков смол применяя Diluente nitro (Нитро растворитель) 5170076.

- Заштукатурьте дефекты с помощью TAMSTUCCO.

- Отшлифуйте поверхность и удалите пыль.

- Перед нанесением на древесину богатую танинами, такую как каштан, во избежания появления темных пятен, обработать специальным раствором.

- Перед дальнейшим нанесением, прогрунтуйте поверхность соответствующей грунтовкой.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин.+8°C / мак. +35°C

Влажность помещения: <75%

Температура поверхности: мин.+5°C / мак. +35°C

Влажность поверхности: <10%

WALL STUCCO ВОЛЛ СТУККО

НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 9100019

- Инструменты: кельма или шпатель из нержавеющей стали.
- Разведение: готов к использованию.
- Количество слоёв: материал наносится в 1-2 слоя.
- Нанести WALL STUCCO при помощи кельмы или шпателя, равномерным тонким слоем, а затем, при помощи различных инструментов: декоративные валики, тампоны, шпателя и прочее, создать выбранный декоративный эффект поверхности.
- По готовому рельефу нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе, разбавляя её в соответствии с инструкцией по применению.
- После высыхания через 12 часов нанести при помощи шпателя, кельмы из нержавеющей стали или губки выбранную финишную отделку ABC RIFLESSI, CADORO, CADORO VELVET, VELATURE, PERLACEO, с силой равномерно распределяя материал по всей поверхности.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 4-6 м.кв./кг на слой. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал возможно колеровать по системе Tintometrico Marcomie, только в светлые цвета. При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае

контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Настенное пастообразное декоративное покрытие тончайшего слоя.

Наносится на внутренние поверхности предварительно подготовленные, пастообразная штукатурка на водной основе для интерьера WALL STUCCO 9100019, на основе виниловых сополимеров в водной эмульсии, наносится в 1-2 тонких слоя.

И COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу Colorificio San Marco по тел: 800853048

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA