

## АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

### KELLY-MOORE\_DURAPOXY EXTERIOR PAINT

#### КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕРПРОЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ

Инновационное покрытие на основе премиального 100% акрила, разработанное на основе формулы с высокой степенью укрывистости, которая обеспечивает превосходную защиту от УФ-излучения и атмосферного воздействия в условиях плохой или непредсказуемой погоды.

Разработано для создания фасадных покрытий премиального качества для регионов с экстремальными перепадами температур и высокой влажностью.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Создает роскошное фасадное покрытие.
- Пожизненная гарантия – обеспечивает длительную защиту от УФ-лучей, влаги и атмосферного воздействия.
- Быстросохнущее покрытие – через 1 час устойчиво к воздействию влаги и осадков.
- Содержит антигрибковые добавки – предотвращает и блокирует образование грибка и плесени на красочной пленке.
- Высокие показатели укрывистости – идеальная маскировка небольших дефектов поверхности, создает идеально ровное покрытие.
- износостойкая, устойчива к механическому воздействию и мытью с использованием моющих средств и щетки;
- самогрунтующаяся краска – обладает выдающейся адгезией к твердым глянцевым поверхностям, эмалевым и лаковым поверхностям, панелям без ошкуривания и матирования;
- не восприимчива к загрязнениям, самоочищающаяся;
- идеальна для подкрашивания и локального ремонта;
- увеличивает период фасадных работ – может наноситься при температуре от +2С.
- паропроницаемая – идеальна для вентилируемых фасадов или поверхностей.

**АДГЕЗИЯ:** исключительная адгезия без предварительного грунтования к новым и ранее окрашенным поверхностям: бетон, гипс, штукатурка, кирпичная кладка, металл, дерево, ДВП, алюминиевый или виниловый сайдинг и т.п.

В ситуациях нанесения DuraPoxy Exterior Paint на сильно пористые, сверхплотные или ультраглянцевые поверхности, при наличии на поверхности пятен танина или других сложных пятен рекомендуем использовать грунт Kelly-Moore General Purpose.

#### ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

предназначена для коммерческого, промышленного или бытового использования для окрашивания новых или реновации ранее окрашенных фасадов, сайдинга, карнизов, дверей, окон, погонажных изделий, цоколей, водостоков, веранд, шпалер и ограждений. Отличное решение для ремонта новых фасадов в новостройках.

#### БЛЕСК

МАТТЕ- глубоко матовое покрытие (степень блеска: 3-5% при 60°).

**КОЛЕРОВКА / ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** существует 3 базы для колеровки

**База WHITE** – как самостоятельное белое покрытие и как база для колеровки в светлые пастельные тона;

## АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Добавление колорантов не более 59 мл/3,78 л.

**База DEEP** – база для колеровки в глубокие, насыщенные оттенки

Добавление колорантов 118мл- 236мл /3,78 л.

**База NEUTRAL**- база для колеровки нейтральная, для ярких и темных оттенков

Добавление колорантов 236мл – 354мл /3,78 л.

**РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ:** 2 слоя по подготовленной поверхности.

**ИНСТРУМЕНТ:** качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом из микрофибры 10-18мм, краскопульт, безвоздушный распылитель с высоким давлением – 1500-2500 psi (105-170 bar) и сопло 0,017-0,019" (0,43-0,48 мм).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав                              | 100% акриловый полимер, диоксид титана, вода                                                                                                                                                                                               |
| Разбавитель                         | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сухой остаток (масс.)               | 39%                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность                           | 1,37 кг/л                                                                                                                                                                                                                                  |
| ЛОВ                                 | <50 г/л                                                                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания на отлип            | 1 час                                                                                                                                                                                                                                      |
| Время высыхания между слоями        | 4 часа                                                                                                                                                                                                                                     |
| Время высыхания полное              | 7 дней                                                                                                                                                                                                                                     |
| Влажная уборка с моющими средствами | 30 дней                                                                                                                                                                                                                                    |
| Расход (кв.м.) на 1 слой            | 10 кв.м./л                                                                                                                                                                                                                                 |
| Визуальный эффект                   | Идеально гладкое покрытие степени блеска:<br>• Matte – ультраматовая                                                                                                                                                                       |
| Базы                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• White&amp;Light – белая база (используется самостоятельно или для светлых и пастельных тонов)</li> <li>• Deep – для насыщенных тонов</li> <li>• Neutral – для ярких, глубоких оттенков</li> </ul> |
| Система колеровки                   | Kelly-Moore ColorStudio Collection                                                                                                                                                                                                         |
| Очистка инструментов                | Теплая вода с мылом                                                                                                                                                                                                                        |
| Срок годности                       | 5 лет                                                                                                                                                                                                                                      |
| Упаковка                            | Банка 3,78л                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия транспортировки и хранения  | Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5C/+50C                                                                                                                                                                   |

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Всю отслаивающуюся ржавчину и краску удалите скребком или наждачной бумагой №80-150. Трещины и дыры заполните

## АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Перед нанесением краски удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой.

### НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 2°C до 37°C и относительной влажности менее 50%.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием.

При использовании нескольких банок заколерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородного оттенка покрытия.

Рекомендуется наносить в 2 слоя с соблюдением временного интервала между ними:

\*первый слой выступает в качестве грунта и заполняет поры, создавая базу для верхнего слоя;

\*второй слой создает эффектное покрытие и прочную защитную пленку.

**Разбавление краски** не рекомендуется. Только по необходимости, чистой водой, не более 10% от объема краски.

Слегка увлажните водой валик или кисть перед нанесением.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21°C и относительной влажности 50%)

- до отлипа – 1 часа;
- повторное нанесение – через 4 часа;
- полное отверждение – через 7 дней;
- влажная уборка с моющими средствами – через 30 дней

При уменьшении температуры воздуха время высыхания увеличивается.

**Очистка:** очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя БВР. Потеки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

**Меры предосторожности:** может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Беречь от замораживания!**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Kelly-Moore Paint Company Inc.

**ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ** Вы можете направлять на: [www.kelly-moore.com](http://www.kelly-moore.com).