



moulin-paint.ru

## RESISTANCE (РЕЗИСТАНС)

Кроющая грунтовка

Глубокоматовая акриловая кроющая грунтовка на водной основе для внутренней и наружной отделки. Экологична, без резкого запаха, не содержит органических растворителей. Обладает высокой кроющей способностью, позволяющей эффективно скрывать пятна и загрязнения, подготовливает поверхность к нанесению краски, снижает ее расход и продлевает срок ее службы. Допускает колеровку в цвета, близкие к оттенку финишного покрытия. Содержит добавки от плесени и грибка.

Грунтовка предназначена для нанесения на поверхности с целью предварительной подготовки к покраске стен и потолков в любых помещениях, а также фасадов зданий. Грунтовка подходит для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** подходит для нанесения на оштукатуренные, мелящие и побеленные поверхности, бетон, газобетон, кирпич, гипсовые строительные материалы, гипсокартон, ДСП и ДВП, волокнисто-цементные панели, полиуретан, обои под покраску, а также на бетонные основания зданий, цементные штукатурки, акрилатные фасадные шпатлевки и водно-дисперсионные акриловые краски для наружной отделки.

**ПОДГОТОВКА:** перед нанесением грунтовки необходимо предварительно очистить поверхность от пыли, жира и других видов загрязнений, слабодержащихся старых покрытий, в том числе меловой и известковой побелки, затем тщательно просушить. Все дефекты необходимо зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** перед использованием обязательно перемешайте содержимое банки. Грунтовка готова к применению без разбавления. В случае необходимости вы можете разбавить грунтовку чистой фильтрованной водой: не более 3% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 5% при распылении. Определение необходимости и процента разбавления зависит от способа нанесения, используемого инструмента, условий окружающей среды и характеристикокрашиваемой поверхности. Рекомендуется наносить 1–2 слоя грунтовки. Работы проводить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** по завершении покрасочных работ все инструменты необходимо промыть в теплой чистой воде. Не следует хранить кисти и валики в воде до следующего применения, так как это негативно повлияет на качество инструмента, что впоследствии ухудшит результат окрашивания поверхности.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** в закрытой таре, при температуре выше +5°C, вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 3 года в невскрытой заводской упаковке при строгом соблюдении условий хранения. Дата изготовления и номер партии расположены на упаковке или стикере. После использования тару утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.



Тара: 0,45 л, 2,7 л, 9 л

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** грунтовка на водной основе, пожаро- и взрывобезопасна. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. При работе с грунтовкой использовать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Хранить в недоступном для детей месте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>Тип</b>	Акриловая кроющая грунтовка
<b>Плотность</b>	1,4 кг/л
<b>Степень блеска</b>	3%, глубокоматовая
<b>Сухой остаток</b>	По весу 58%
<b>Расход</b>	6–10 м <sup>2</sup> /л на один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности
<b>Условия нанесения</b>	t от +5°C, влажность <80%
<b>Время высыхания</b>	1 час при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%. Последующие окрасочные работы начинать не ранее чем через 1,5 часа после нанесения грунтовки
<b>Разбавитель</b>	Вода